

TD N°4 : Intégration numérique

Ahmed Ammar (ahmed.ammar@fst.utm.tn)

Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques, Université de Carthage.

Feb 11, 2020

Contents

Exercice 1: Vitesse d'une fusée

On lance une fusée verticalement du sol et l'on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t[s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m s ⁻²]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80$ s, par la méthode des trapèzes.

Solution. On sait que l'accélération γ est la dérivée de la vitesse V , donc,

$$V(t) = \int_0^t \gamma(s) ds$$

$$I = V(80) = \int_0^{80} \gamma(s) ds$$

Calculons I par la méthode des trapèzes. Ici, d'après le tableau des valeurs, $h = 10$.

$$I \approx h \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{1}{2} f(x_n) \right]$$

$$\begin{aligned} I &\approx 10 \left[\frac{1}{2} \times 30 + \frac{1}{2} \times 50.67 + 31.63 + 33.44 + \dots + 46.70 \right] \\ &\approx 3089.45 \quad \text{ms}^{-1} \end{aligned}$$

```

h = 10
I = 0.5 * (30 + 50.67) # 1/2 * [f(x0) + f(xn)]
fx = [31.63,33.44,35.47,37.75,40.33,43.29,46.70] # f(x1) ----> f(xn-1)
for i in range(len(fx)):
    I+= fx[i]
I*=h
print(I, "ms^-1")

```

Exercice 2: Valeur approchée de π

Étant donnée l'égalité:

$$\pi = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = 4 \left(\int_0^{10} e^{-x^2} dx + \epsilon \right)^2 \quad (1)$$

avec $0 < \epsilon < 10^{-44}$, utiliser la méthode des trapèzes composite à 10 intervalles pour estimer la valeur de π .

Solution. La méthode des trapèzes composite à n intervalles pour calculer l'intégrale d'une fonction f sur l'intervalle $[a, b]$ s'écrit

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{1}{2}f(x_0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + \frac{1}{2}f(x_n) \right]$$

avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$

Ici on a $f(x) = e^{-x}$, $a = 0$, $b = 10$, $n = 10$ d'où $h = 1$ et on obtient

$$I \approx \frac{1}{2} + \sum_{i=1}^9 e^{-i} + \frac{1}{2e^{100}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^4} + \frac{1}{e^9} + \frac{1}{e^{16}} + \frac{1}{e^{25}} + \frac{1}{e^{36}} + \frac{1}{e^{49}} + \frac{1}{e^{64}} + \frac{1}{e^{81}} + \frac{1}{2e^{100}}$$

ainsi en utilisant la fonction `trapeze(f, a, b, n)` du module `trapeze_integral.py` décrite dans le cours comme suit

```

from trapeze_integral import trapeze
from math import exp
f = lambda x: exp(-x**2)
I = trapeze(f, 0, 10, 10)
print(4*I**2)

```

on obtient $\pi \approx 4I^2 = 3.14224265994$.

Exercice 3: Intégration adaptative

Supposons que nous voulons utiliser la méthode des trapèzes ou du point milieu pour calculer une intégrale $\int_a^b f(x)dx$ avec une erreur inférieure à une tolérance prescrite ϵ . Quelle est la taille appropriée de n ?

Pour répondre à cette question, nous pouvons entrer une procédure itérative où nous comparons les résultats produits par n et $2n$ intervalles, et si la différence est inférieure à ϵ , la valeur correspondant à $2n$ est retournée. Sinon, nous avons n et répétons la procédure.

Indication. Il peut être une bonne idée d'organiser votre code afin que la fonction `integration_adaptive` peut être utilisé facilement dans les programmes futurs que vous écrivez.

a) Écrire une fonction `integration_adaptive(f, a, b, eps, method="midpoint")` qui implémente l'idée ci-dessus (`eps` correspond à la tolérance ϵ , et la méthode peut être `midpoint` ou `trapeze`).

Solution. En facilitant les réponses à l'ensemble de cet exercice, ainsi qu'en préparant l'utilisation facile de l'intégration adaptative dans les futurs programmes, nous organisons le codage des tâches a, b et c en un seul fichier, ce qui en fait un module. Le code se lit alors:

```
## NOM DU PROGRAMME: integration_adaptive.py
## IMPORTATION
from numpy import linspace, zeros, sqrt
from trapeze_integral import trapeze
from midpoint_integral import midpoint

def integration_adaptive(f, a, b, eps, method='midpoint'):
    """
    Question a)
    """
    n_limit = 1000000 # Juste un choix (utilisé pour éviter la boucle inf)
    n = 2
    if method == 'trapeze':
        integral_n = trapeze(f, a, b, n)
        integral_2n = trapeze(f, a, b, 2*n)
        diff = abs(integral_2n - integral_n)
        while (diff > eps) and (n < n_limit):
            integral_n = trapeze(f, a, b, n)
            integral_2n = trapeze(f, a, b, 2*n)
            diff = abs(integral_2n - integral_n)
            n *= 2
    elif method == 'midpoint':
        integral_n = midpoint(f, a, b, n)
        integral_2n = midpoint(f, a, b, 2*n)
        diff = abs(integral_2n - integral_n)
        while (diff > eps) and (n < n_limit):
            integral_n = midpoint(f, a, b, n)
            integral_2n = midpoint(f, a, b, 2*n)
            diff = abs(integral_2n - integral_n)
            n *= 2
    else:
        print('Erreur - intégration adaptative appelée avec un paramètre inconnu')
    # Maintenant, nous vérifions si un n acceptable a été trouvé ou non
    if diff <= eps: # Succès
        print("L'intégrale calculée: ", integral_2n)
        return n
    else:
        return -n # Renvoie n négatif pour dire "non trouvé"

def application():
    """Questions b) and c)"""

    g = lambda x: sqrt(x)
```

```

#   eps = 1E-1 # Il suffit de basculer entre ces deux valeurs eps
eps = 1E-10
a = 0.0 + 0.01 # Si nous ajustons a, sqrt(x) est géré facilement
b = 2.0
n = integration_adaptative(g, a, b, eps, 'midpoint')
if n > 0:
    print('n suffisant est: %d'%(n))
else:
    print("Aucun n n'a été trouvé dans %d iterations" % (n_limit))

# c) faire un tracé pour le point milieu et les trapèzes
eps = linspace(1E-1,10E-10,10)
n_m = zeros(len(eps))
n_t = zeros(len(eps))
for i in range(len(n_m)):
    n_m[i] = integration_adaptative(g, a, b, eps[i], 'midpoint')
    n_t[i] = integration_adaptative(g, a, b, eps[i], 'trapeze')

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(7,5))
plt.plot(eps,n_m,'b-', label = "méthode du point milieu")
plt.plot(eps,n_t,'r-', label = "méthode des trapèzes")
plt.xlabel(r'\epsilon')
plt.ylabel('n')
plt.xscale("log")
plt.legend()
plt.show()

if __name__ == '__main__':
    application()

```

b) Testez la méthode sur $g(x) = \int_0^2 \sqrt{x} dx$ pour $\epsilon = 10^{-1}, 10^{-10}$ et notez l'erreur exacte.

Solution. Voir le code ci-dessus. Notez que, dans notre code suggéré, il est prévu que le programmeur bascule entre les deux valeurs epsilon en utilisant des commentaires, c'est-à-dire en ajoutant/supprimant #. Cela peut bien sûr être évité, si cela est souhaitable, en demandant à l'utilisateur d'entrer une valeur d'epsilon.

c) Faites un tracé de n en fonction de $\epsilon \in [10^{-1}, 10^{-10}]$ pour $\int_0^2 \sqrt{x} dx$. Utilisez l'échelle logarithmique pour ϵ .

Solution. La figure 1 montre que plus la valeur d'epsilon est stricte, plus la différence entre les méthodes du point milieu et des trapèzes est grande. Pour une valeur donnée pour epsilon, la méthode du point milieu se situe dans la tolérance avec moins d'intervalles (valeur inférieure de n) que la méthode des trapèzes. Il faut s'y attendre, car la méthode du point milieu est un peu plus précise que la méthode des trapèzes.

Une façon de produire ce tracé est d'utiliser les lignes de code incluses à la fin de `integration_adaptive.py` (voir ci-dessus).




Figure 1: Affichage de n en fonction de ϵ lorsque $\int_0^2 \sqrt{x} dx$ est calculé par la méthode du point milieu (bleu) et la méthode des trapèzes (rouge).

Remarques. Le type de méthode exploré dans cet exercice est appelé *adaptatif*, car il essaie d'adapter la valeur de n pour répondre à un critère d'erreur donné. La vraie erreur peut très rarement être calculée (car nous ne connaissons pas la réponse exacte au problème de calcul), il faut donc trouver d'autres indicateurs de l'erreur, comme celui ici où les changements de la valeur intégrale, comme le nombre d'intervalles est doublé, est pris pour refléter l'erreur.

Exercice 4: Intégration de x élevé à x

Considérons l'intégrale

$$I = \int_0^2 x^x dx.$$

L'intégrande x^x n'a pas de primitive qui peut être exprimé en termes de fonctions standard (visitez <http://wolframalpha.com> et tapez `integral x^x dx from 0 to 2` pour vous convaincre que notre affirmation est juste. Notez que Wolfram alpha vous donne une réponse, mais cette réponse est une approximation, elle n'est pas *exacte*. C'est parce que Wolfram alpha utilise également des méthodes numériques pour arriver à la réponse, comme vous le ferez dans cet exercice). Par conséquent, nous sommes obligés de calculer l'intégrale par des méthodes numériques. Calculez un résultat composé de quatre chiffres.

Indication. Utilisez des idées de l'exercice 3.

Solution. Lorsque la fonction `integration_adaptive` est disponible, le code peut s'écrire:

```

## NOM DU PROGRAMME: xtox.py
## IMPORTATION
from integration_adaptive import integration_adaptative

def f(x):
    return x**x

eps = 1E-4
a = 0.0; b = 2.0

# Choisir la méthode milieu
n = integration_adaptative(f, a, b, eps, 'midpoint')
if n > 0:
    print('n suffisant est: %d'%(n))
else:
    # Le n négatif est renvoyé pour signaler que la limite supérieure de n
    # a été dépassée
    print("Aucun n n'a été trouvé dans %d iterations" % (abs(n)))

```

N'oubliez pas que `integration_adaptive` affiche l'intégrale calculée, donc aucun effort à cet égard n'est requis ici.

L'exécution du programme donne une impression à l'écran montrant comment la différence devient de plus en plus petite à chaque fois. Les deux lignes de l'impression se lisent comme suit:

```

L'intégrale calcule: 2.8338439595776044
n suffisant est: 256

```

La valeur calculée peut être comparée à ce que donne Wolfram alpha. N'oubliez pas qu'étant donné que nous n'avons pas calculé l'erreur exacte, nous ne pouvons garantir que le "résultat est correct à quatre chiffres". Cependant, nous avons des raisons de croire que nous "sommes proches". Typiquement, lorsque l'on sait que la mesure d'erreur utilisée n'est pas précise, la tolérance est rendue plus stricte.